





JAPPY

コネクタシリーズ

スーパー防水グランド

(プラスチック グランド)

- Point! 1** ワイドレンジ: 1品番で広く電線径に適用!
- Point! 2** 国際防水等級IP68 / 水深50mまで対応 (UL適合品・CE認証)
- Point! 3** 耐候性に優れた材料を使用
- Point! 4** 振動による緩みが生じにくい構造 (緩み防止機構品)
- Point! 5** RoHS指令に適合



適合ケーブルレンジ

品番	電線仕上り外径 (φ mm)																																			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
FGB21S-10B-JP	■																																			
FGB21L-14B-JP						■																														
FGB26-18B-JP										■																										
FGB33-25B-JP																																				
FGB42-30B-JP																																				

※ ■ 適応電線範囲はIP67相当となります。
※ ● 適応電線範囲はIP68相当となります。

外形寸法図

簡易図	品番	対辺 (mm) A/C/F	対角 (mm) A/C/F	高さ (mm) H	ネジ長 (mm) C2
	FGB21S-10B-JP	27/24/22	29/27/25	33	10
	FGB21L-14B-JP	27/27/27	30/30/30	37	12
	FGB26-18B-JP	33/33/33	37/37/37	40	12
	FGB33-25B-JP	42/41/42	47/45/47	46	13
	FGB42-30B-JP	53/50/52	60/53/58	48	15

※上記寸法は参考値となります。

※ 材質 [本体・ロックナット・シールナット: 66ナイロン (UL94V-2), ワッシャ・シール: EPDM]

※ 使用温度範囲: -40~105℃

商品コード	品番	適応電線径 (mm)	取付部 ネジサイズ	取付穴径 (mm)	梱包数 個数 (入数×箱)	出荷単位 (箱/入数)	価格
690-360-00200	FGB21S-10B-JP 20個	φ4~11 〔φ6~11〕	G1/2 (CTG16)	φ21.4~21.9	200個 (20個×10箱)	1箱 (20個入)	オープン
690-360-00210	FGB21L-14B-JP 20個	φ8~14 〔φ9~14〕	G1/2 (CTG16)	φ21.4~21.9	200個 (20個×10箱)	1箱 (20個入)	オープン
690-360-00220	FGB26-18B-JP 10個	φ9~18.5 〔φ13~18.5〕	G3/4 (CTG22)	φ26.9~27.4	100個 (10個×10箱)	1箱 (10個入)	オープン
690-360-00230	FGB33-25B-JP 10個	φ15~25 〔φ18~25〕	G1 (CTG28)	φ33.8~34.4	100個 (10個×10箱)	1箱 (10個入)	オープン
690-360-00240	FGB42-30B-JP 5個	φ22~31 〔φ24~31〕	G1-1/4 (CTG36)	φ42.5~43.1	50個 (5個×10箱)	1箱 (5個入)	オープン

下段の〔 〕内は防水等級IP68相当

【発売元】

因幡電機産業株式会社

商品事業部 商品開発部 JAPPY課

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL:06-4391-1915 FAX:06-4391-1916 <http://www.jappy.biz/>

※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2016年3月現在のものです。

■ お問い合わせ先